

STRIPE

Rimadesio


Ceiling rail




Built-in rail




Wall rail




Single rail




Single rail Maxi




Single rail




Single rail Maxi




Single rail




Double rail




Single rail Maxi




Double rail




Double rail Maxi




Double rail




Double rail Maxi




Three ways rail




Three ways rail




Three ways rail Maxi



Four ways rail



Four ways rail



1. Sliding rail with patented telescopic adjusting profile. It allows to counterbalance differences in ceiling height without the use of paddings or coverings. Exceptional dimensions in length till 6000 mm.
2. Closing cover for rail in extruded aluminium. Quick assembling.
3. Patented sliding profile in extruded aluminium.
4. Aluminium total built-in profile. Rail adjustable for 14 mm.
5. Wall fixing section in hardened aluminium alloy (EN AW-6005A). Guaranteed for loads of 100 kg per linear meter.
6. Patented aluminium covering profile with quick fixing system, in the same colour of the sliding panel structure or prepared to be painted on site to match the ceiling.

1. Binario di scorrimento con profilo telescopico di aggiustaggio brevettato. Consente la perfetta messa in bolla del binario di scorrimento e di compensare gli eventuali dislivelli del soffitto, senza fasce di tamponamento e spessori aggiuntivi. Dimensioni in lunghezza fino a 6000 mm.
2. Veletta copri-binario in estruso di alluminio. Montaggio rapido ad incastro.
3. Profilo di scorrimento brevettato in estruso d'alluminio.
4. Profilo in alluminio ad incasso totale. Binario di scorrimento dotato di regolazione in altezza di 14 mm.
5. Profilo di ancoraggio a parete in lega di alluminio (EN AW-6005A) temperato. Garantito per carichi di 100 kg per metro lineare.
6. Profilo di copertura brevettato in alluminio ad ancoraggio rapido, in tinta alla struttura della porta scorrevole o predisposto per la verniciatura in loco in tinta al soffitto.

1. Laufschiene mit neuem patentierten teleskopischen Profil. Sie erlaubt eine Ausgleichung eventueller Decken-unebenheiten ohne zusaetzliche Vorarbeiten. Gesamtla-enge von 6000 mm lieferbar.
2. Blende aus gezogenen Aluminiumguss, schnelle Klick-Montage.
3. Patentiertes Laufprofil aus Druckguss Aluminium.
4. Eingebauter Aluminiu Profil. Laufschiene regulierbar in Hoehe von 14 mm.
5. Decke-Befestigungsprofil aus temperierter Aluminium-Legierung (EN AW-6005A).Garantierte Tragfaehigkeit 100Kg pro Laufmeter.
6. Patentierte Abdeckprofile aus Aluminium mit System zur schnellen Montage. Erhältlich in der Strukturfarbe der Schiebepaneele oder grundiert, um vor Ort in der Deckenfarbe lackiert zu werden.


1. Rail de coulissement avec profil téléscopique d'ajustage. Il permet de compenser les éventuels défauts du plafond, sans l'utilisation d'aucun type de tamponnement. Dimensions exceptionnelles en longueur jusqu'à 6000 mm.
2. Bandeau de fermeture en extrudé d'aluminium. Montage à encastrement rapide.
3. Profil de coulissement breveté en extrudé d'aluminium.
4. Profil en aluminium à encastrer complètement. Rail de coulissement réglable en hauteur de 14 mm.
5. Profil de fixation mural en alliage d'aluminium trempé (EN AW-6005A). Garanti pour poids de 100 Kg par mt.lin.
6. Profil de couverture breveté en aluminium avec système de fixation rapide, dans la même finition de la structure du panneau coulissant ou prêt pour la peinture sur place dans la teinte du plafond.

1. Guía con perfil telescópico de ajuste patentado. Permite de ajustar eventuales desniveles del techo, sin bandas y espesores añadidos. Dimensiones exepcionales hasta 6000 mm.
2. Tapa de cierre en extrusión de aluminio. Montaje rápido a encaje.
3. Perfil corredero patentado en extrusión de aluminio.
4. Perfil en aluminio totalmente embutido. Guía dotada de regulación en altura de 14 mm.
5. Perfil de anclaje a pared en aleación de aluminio (EN AW-6005A) templado. Garantizado para cargas de 100 Kg por metro linear.
6. Perfil embellecedor en aluminio de sujeción rápida patentado, combinado a la estructura del panel corredero o preparado para la pintura en obra combinada al acabado del techo.

1. Направляющий рельс снабжен запатентованным телескопическим регулирующим профилем. С его помощью можно идеально выровнять направляющий рельс и компенси-ровать любые неровности потолка, не используя дополнительные накладки и прокладки. Размеры в длину до 6000 мм.
2. Накладка рельса изготовлена из экструдированного алюминия. Быстрая сборка со скрытым креплением.
3. Запатентованный направляющий профиль изготовлен из экструдированного алюминия.
4. Полностью скрытый алюминиевый профиль. Направляющий рельс с регулировкой высоты 14 мм.
5. Профиль для крепления к стене изготовлен из закаленного алюминиевого сплава (EN AW-6005A). Выдерживает нагрузку 100 кг на погонный метр.
6. Запатентованный алюминиевый накладной профиль быстрого крепления окрашен в цвет, соответствующий цвету конструкции раздвижной двери, или подготовлен к окраске на месте для соответствия цвету потолка.

1. 滑轨配备专利型伸缩调节型材。 该专利型材可为滑轨完美找平, 补偿天花板的不平整之处, 无需额外使用找平条和找平垫片。 尺寸最长可达 6000 毫米。
2. 滑轨盖板由挤出铝合金制成。 联锁式快速组装。
3. 获得专利的挤压铝滑动型材。
4. 全嵌入式的铝合金型材。 滑轨高度的调节量为 14 毫米。
5. 墙面的锚式固定型材材质为钢化铝合金 (EN AW–6005A) 。 保证承重为每延米 100 公斤。
6. 专利型铝质外罩型材, 可快速固定, 以与推拉门结构互相协调；或在现场进行涂装, 以与天花板互相协调。

SLIDING RAIL



1. Sliding rail with patented adjustment telescopic section. It allows for the perfect levelling of the sliding rail and it compensates. Height adjustment of 25 mm for the ceiling rail version.
2. Soft motion brake, equipped with a recall spring and an air piston which are inserted into a nylon fibre injectionmoulded support.
3. Sliding carriage. Nylon body tipping on two axes, designed to allow any imperfections in the wall and ceiling, always guaranteeing perfect sliding. Nylon and fibreglass wheels. Max load-bearing capacity per carriage 100 kg.

1. Binario di scorrimento con profilo telescopico di aggiustaggio brevettato. Consente la perfetta messa in bolla del binario di scorrimento. Regolazione in altezza di 25 mm per la versione a soffitto.
2. Freno soft motion, dotato di molle di richiamo e pistoncino ad aria, inseriti in un supporto in nylon fibra stampato ad iniezione.
3. Carrello di scorrimento. Corpo in nylon basculante su due assi, progettato per seguire le eventuali imperfezioni della parete e del soffitto garantendo uno scorrimento sempre perfetto. Ruote in nylon e fibra di vetro. Portata max 100 kg per carrello.

1. Gleitschiene mit patentiertem Teleskop-profil zur Justierung Ermöglicht eine perfekte waagerechte Ausrichtung der Gleitschien. Höhenregulierung um 25 mm für Deckenschiene.
2. Eingebauter Soft-Motion Bremse, mit der Rückkehr Federn und Kolben-Öl ausgestattet, die in der spritzgegos-senen Unterstützung von Nylon-Faser, eingebaut sind.
3. Laufwagen Doppelgehäuse aus Nylon, zweiachsig schwingend, geplant, um eventuelle Unebenheiten an Wand und Decke auszugleichen und ein perfektes Gleiten in jeder Situation zu garantieren. Rollen aus Nylon und Glasfaser. Höchstlast pro Laufwagen 100 kg.

1. Rail de coulissement avec profilé télescopique d'ajustage breveté. Il permet de mettre parfaitement à niveau le rail de coulissement. Réglage en hauteur de 25 mm pour la version de plafond.
2. Frein soft motion avec ressorts de retour et petit piston à huile, inserés dans un support en fibre de nylon moulé par injection.
3. Chariot de coulissement. Corps en nylon, basculant sur deux axes, étudié pour suivre les éventuelles imper-fections du mur et du plafond en garantissant un coulissement toujours parfait. Roulettes en nylon et fibre de verre. Charge maximale de 100 kg par chariot.

1. Guía de deslizamiento con perfil tele-scópico de ajuste patentado. Permite un perfecto alineamiento de la guía. Regulación de la altura de 25 mm para la versión de techo.
2. Freno soft motion, equipado con resortes de retorno y de pistón al aceite, colocados en un soporte en fibra de nylon, moldeado por inyección.
3. Carro de deslizamiento. Cuerpo de nylon basculante sobre dos ejes, diseñado para seguir las eventuales imperfecciones de la pared y del techo garantizando un deslizamiento siempre perfecto. Ruedas de nylon y fibra de vidrio. Carga útil máx. 100 kg por carro.

1. Направляющий рельс снабжен запатентованным телескопическим регулирующим профилем. Он обеспечивает идеальное выравни-вание направляющего рельса. Регулировка высоты на 25 мм для потолочного исполнения.
2. Тормоз плавного хода оснащен возвратными пружинами и пневма-тическим поршнем, которые установлены в корпус из нейлонового волокна, изготовленный литьем под давлением.
3. Направляющая каретка. Нейлоновый корпус, качающийся на двух осях, разработан с учетом любых дефектов стен и потолка, всегда обеспечивая идеальное скольжение. Колеса изго-товлены из нейлона и стекловолокна. Максимальная грузоподъемность каждой каретки 100 кг.

1. 滑轨配备专利型伸缩调节型材。 为滑轨完美找平。 天花板版本的高度调节量为 25 毫米。
2. 阻尼器，以尼龙纤维注塑成型制成的气缸和内部的复位弹簧和空气活塞组成。
3. 滑轮。 双轴的摇摆轴承车体搭配尼龙滑轮，为解决墙面和天花板不平整的问题研发而成，确保始终完美的推拉体验。 滑轮材质为尼龙纤维和玻璃纤维。 单只滑车最大承重为 100 公斤。

RAIL IN THE SAME FINISHING OF THE PANEL STRUCTURE OR READY TO BE PAINTED ON SITE





1. Patented sliding profile with internal micro finning, designed to reduce and deaden the noise of the panel when it slides.
2. Adjustment in height of the panel thanks to the lateral cardan joint. The adjustment is possible also with the panel already mounted in order to simplify to the maximum the assembly operations.
3. Patented covering profiles in aluminium prepared to be painted to match the ceiling.
4. Patented covering profiles in extruded aluminium with quick fixing system, in the same finishing of the sliding panels structure.

1. Profilo di scorrimento brevettato con microalettature interne, studiate per ridurre e attutire il rumore durante lo scorrimento del pannello.
2. Regolazione in altezza del pannello mediante giunto cardanico laterale: la regolazione è effettuabile anche con il pannello già montato per semplificare al massimo le operazioni di montaggio.
3. Profili di copertura in alluminio predisposti per la verniciatura in loco in tinta al soffitto.
4. Profili di copertura brevettati in estruso di alluminio ad aggancio rapido, in tinta alla struttura delle porte scorrevoli.

1. Patentiertes Laufprofil mit Mikroinnen-rippen, die die Gleitgeräusche der Türplatte verringern.
2. Höhenregulierung der Türplatte mittels eines Kardangelenkes. Zur weiteren Vereinfachung der Montage ist die Regulierung auch möglich, wenn die Platte bereits installiert ist.
3. Die vor Ort Lackierung der Aluminium-abdeckungen sind in derselben Farbe der Decke erhältlich.
4. Patentierte Schnellkupplung Alumi-niumabdeckungen sind in derselben Farbe der Türplatte erhältlich.

1. Profil de coulissement breveté avec des petites ailettes internes, conçu pour réduire et amortir le bruit lors du coulissement du panneau.
2. Réglage en hauteur du panneau par joint de cardan latéral. Le réglage est également réalisable sur le panneau déjà monté afin de simplifier au maximum les opérations de montage.
3. Profils de finition en aluminium préparé pour la peinture sur place dans la même couleur du plafond.
4. Profils de finition en extrusion d'alumi-nium avec fixation rapide, dans la même couleur de la structure des panneaux coulissants.


1. Guía corredera patentada con micro aletas internas, diseñadas para reducir y amortiguar el ruido durante el deslizamiento del panel.
2. Regulación en altura del panel por medio de cardán lateral. El ajuste también es posible con el panel ya montado para simplificar las opera-ciones de montaje.
3. Perfiles embellecedores en aluminio preparados para ser pintados en obra en el mismo color del techo.
4. Perfiles embellecedores patentados en extrusión de aluminio con enganche rápido, del mismo color que la estructura del panel.

1. Запатентованный направляющий профиль выполнен с внутренними микроребрами, предназначенными для снижения и гашения шума при перемещении панели.
2. Регулировка панели по высоте производится Сбоку с помощью шарнирного соединения. Можно производит регулировку уже собран-ной панели, чтобы максимально упростить операции монтажа.
3. Накладные профили из алюминия могут быть окрашены на месте в соответствии с цветом потолка.
4. Запатентованные накладные профили быстрого крепления из экструдированного алюминия окрашены в цвет, соответствующий цвету конструкции раздвижных дверей.


5. 专利型滑动型材的内部具有微型翅片，专为减少门板滑动时所产生的噪音研发而成。
6. 通过侧面的万向接头来调整门板的高度：为尽可能简化组装工作，亦可在组装好门板后再进行调节。
7. 铝质盖板型材可在现场涂装，以与天花板互相协调。
8. 专利型挤出铝合金的盖板型材配备快速耦合装置，与推拉门结构互相协调。

DOOR PANELS FOR SLIDING RAILS


Door panel




Daimon




Sail



Soho



Velaria




Stripe




Graphis plus
Graphis light




Maxi grid



Maxi regular




Maxi plus



Maxi pure



Siparium



TECHNICAL DESCRIPTION

EN All the Rimadesio sliding doors have been engineered to guarantee maximum design simplicity and to be installed on the exclusive wall, ceiling and built-in sliding system. A complete sliding door consists of a sliding rail, a door panel and an optional finishing jamb or side jamb. Folding and hinged doors are available for Siparium panels only. The system uses a sliding rail and carriages that differ from the linear sliding model.

IT Tutte le porte scorrevoli Rimadesio sono state ingegnerizzate per garantire la massima semplicità di progettazione e per essere installate sull'esclusivo sistema di scorrimento a parete, soffitto e incasso. Una porta scorrevole completa è composta da un binario di scorrimento, un pannello porta e uno stipite o montante laterale di finitura opzionale. L'apertura a libro e battente è disponibile unicamente per i pannelli Siparium. Il sistema utilizza un binario di scorrimento e carrelli differenti dal modello a scorrimento lineare.

DE Alle Rimadesio-Schiebetüren sind so konstruiert, dass sie einfach zu gestalten sind und in das einzigartige Wand-, Decken- und Einbau-Schiebesystem eingebaut werden können. Eine komplette Schiebetür besteht aus einer Laufschiene, einer Türplatte und einem optionalen Abschlusspfosten oder Seitenpfosten. Die Falt- und Schwenköffnung ist nur für Siparium-Platten verfügbar. Das System verwendet eine andere Gleitschiene und andere Drehgestelle als das lineare Gleitmodell.

FR Toutes les portes coulissantes Rimadesio ont été conçues pour garantir une simplicité de conception maximale et pour être installées sur le système coulissant exclusif mural, plafond et encastré. Une porte coulissante complète se compose d'un rail coulissant, d'un panneau de porte et d'un montant ou d'un jambage latéral de finition en option. Seuls les panneaux Siparium sont disponibles avec une ouverture en accordéon et battante. Ce système utilise un rail coulissant et des chariots différents du modèle coulissant linéaire.

ES Todas las puertas correderas Rimadesio están diseñadas para garantizar la máxima sencillez de diseño y para instalarse en el exclusivo sistema corredero de pared, techo y empotrado. Una puerta corredera completa, que consta de una guía corredera, un panel de puerta y una jamba o montante lateral de acabado opcional. La apertura plegable y batiente solo está disponible para paneles Siparium. El sistema utiliza una guía deslizante y carros diferentes que el modelo corredero lineal.

RU Все раздвижные двери Rimadesio разработаны для максимального облегчения процесса проектирования и встраивания в уникальную раздвижную систему стен и потолок. Раздвижная дверь в сборе состоит из направляющего рельса, дверной панели и дополнительного откоса или бокового бруса дверной коробки. Открывание распашное или книжкой выполняется только для панелей Siparium. В этой системе используются направляющие рельсы и каретки с нелинейной моделью перемещения.


汉语 Rimadesio 所有款式的推拉门皆经过精心研发，以便安装在独特的壁面式、天花板式和嵌入式的滑动系统上，确保规划上极大的简易性。一组完整的推拉门由滑轨、门板以及门套或侧柱组成（可选表面处理）。铰链式自由门仅适用 Siparium 系列的门板。这套系统采用不同于线性滑动型号的滑轨和滑轮。

PANELS HEIGHT CALCULATION

Ceiling rail

Velaria, Soho, Stripe, Sail, Daimon
H panel = minimum H ceiling – 97 mm


Maxi, Graphis plus, Graphis light, Siparium
H panel = minimum H ceiling – 104 mm



Built-in rail

Velaria, Soho, Stripe, Sail, Daimon
H panel = minimum H false ceiling – 8 mm


Maxi, Graphis plus, Graphis light, Siparium
H panel = minimum H false ceiling – 15 mm



Wall rail

Velaria, Soho, Stripe, Sail, Daimon
H panel = maximum opening H + 4 mm

Maxi, Graphis plus, Graphis light, Siparium
H panel = maximum opening H – 3 mm



PANELS WIDTH CALCULATION

Single rail out of the opening

Lateral opening to the right, with side runner


Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon
A = 13 mm
B = 12 mm
L = opening W – 1 mm

Graphis plus
A = 13 mm
B = 15 mm
L = opening W + 2 mm

Graphis light
A = 13 mm
B = 20 mm
L = opening W + 7 mm

Siparium
A = 15 mm
B = 25 mm
L = opening W + 10 mm

Maxi
not available



Lateral opening to the right, without side runner


Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon
A = 12 mm
L = opening W + 24 mm

Graphis plus
A = 15 mm
L = opening W + 30 mm

Graphis light
A = 20 mm
L = opening W + 40 mm

Siparium
A = 25 mm
L = opening W + 50 mm

Maxi
A = 15 mm
L = opening W + 30 mm



Central opening, without side runners


Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon
A = 12 mm
B = 2 mm
L = (opening W + 22 mm) ÷ 2

Graphis plus
A = 15 mm
B = 0 mm
L = (opening W + 30 mm) ÷ 2

Graphis light
A = 20 mm
B = 0 mm
L = (opening W + 40 mm) ÷ 2

Siparium
A = 25 mm
B = 0 mm
L = (opening W + 50 mm) ÷ 2

Maxi
A = 15 mm
B = 2 mm
L = (opening W + 28 mm) ÷ 2



Double rail in the opening

Lateral opening, with side runners


Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon
A = 13 mm
B = 12 mm
L = (opening W - 14 mm) ÷ 2

Graphis plus
A = 13 mm
B = 30 mm
L = (opening W + 4 mm) ÷ 2

Graphis light
A = 13 mm
B = 13 mm
L = (opening W - 13 mm) ÷ 2

Siparium
A = 15 mm
B = 50 mm
L = (opening W + 20 mm) ÷ 2

Maxi
not available



Double rail in the opening

Lateral opening, without side runners


Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon
A = 1 mm
B = 12 mm
L = (opening W + 10 mm) ÷ 2

Graphis plus
A = 0 mm
B = 30 mm
L = (opening W + 30 mm) ÷ 2

Graphis light
A = 0 mm
B = 13 mm
L = (opening W + 13 mm) ÷ 2

Siparium
A = 0 mm
B = 50 mm
L = (opening W + 50 mm) ÷ 2

Maxi
A = 1 mm
B = 15 mm
L = (opening W + 13 mm) ÷ 2



Lateral opening, with side runners


Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon
A = 13 mm
B = 12 mm
L = (opening W - 2 mm) ÷ 3

Graphis plus
A = 13 mm
B = 30 mm
L = (opening W + 34 mm) ÷ 3

Graphis light
A = 13 mm
B = 13 mm
L = opening W ÷ 3

Siparium
A = 15 mm
B = 50 mm
L = (opening W + 70 mm) ÷ 3

Maxi
not available



Central opening, without side runners


Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon
A = 12 mm
B = 1 mm
C = 2 mm
L = (opening W + 20 mm) ÷ 4

Graphis plus
A = 30 mm
B = 0 mm
C = 0 mm
L = (opening W + 60 mm) ÷ 4

Graphis light
A = 13 mm
B = 0 mm
C = 0 mm
L = (opening W + 26 mm) ÷ 4

Siparium
A = 50 mm
B = 0 mm
C = 0 mm
L = (opening W + 100 mm) ÷ 4

Maxi
A = 15 mm
B = 1 mm
C = 2 mm
L = (opening W + 26 mm) ÷ 4



Double rail out the opening

Lateral opening to the left, without side runner


Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon
A = 12 mm
B = 12 mm
C = 1 mm
L = (opening W + 23 mm) ÷ 2

Graphis plus
A = 15 mm
B = 30 mm
C = 0 mm
L = (opening W + 45 mm) ÷ 2

Graphis light
not available

Siparium
A = 25 mm
B = 50 mm
C = 0 mm
L = (opening W + 75 mm) ÷ 2

Maxi
A = 15 mm
B = 15 mm
C = 1 mm
L = (opening W + 29 mm) ÷ 2



PANELS WIDTH CALCULATION

Double rail out of the opening

Central opening, without side runners


Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon
A = 12 mm
B = 12 mm
C = 2 mm
L = (opening W + 46 mm) ÷ 4

Graphis plus
A = 30 mm
B = 15 mm
C = 0 mm
L = (opening W + 90 mm) ÷ 4

Graphis light
not available

Siparium
A = 50 mm
B = 25 mm
C = 0 mm
L = (opening W + 150 mm) ÷ 4

Maxi
A = 15 mm
B = 15 mm
C = 2 mm
L = (opening W + 58 mm) ÷ 4



3 ways rail in the opening

Lateral opening, with 3 ways side runners


Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon
A = 12 mm
B = 13 mm
L = (opening W – 2 mm) ÷ 3

Graphis plus
A = 30 mm
B = 13 mm
L = (opening W + 34 mm) ÷ 3

Graphis light
not available

Siparium
A = 50 mm
B = 15 mm
L = (opening W + 70 mm) ÷ 3

Maxi
not available



Central opening, without side runners


Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon
A = 12 mm
B = 1 mm
C = 2 mm
L = (opening W + 44 mm) ÷ 6

Graphis plus
A = 30 mm
B = 0 mm
C = 0 mm
L = (opening W + 120 mm) ÷ 6

Graphis light
not available

Siparium
A = 50 mm
B = 0 mm
C = 0 mm
L = (opening W + 200 mm) ÷ 6

Maxi
not available



4 ways rail in the opening

Lateral opening, without side runners


Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon
A = 12 mm
B = 1 mm
L = (opening W + 34 mm) ÷ 4

Graphis plus
A = 30 mm
L = (opening W + 90 mm) ÷ 4

Graphis light
not available

Siparium
A = 50 mm
L = (opening W + 150 mm) ÷ 4

Maxi
not available



PANELS OVERLAPPING

Single rail out of the opening

Lateral opening to the right, without side runner


Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon
A = 12 mm
B = 1 mm
C = 32 mm
C1 = handle 2093C = 77 mm

Graphis plus
A = 15 mm
B = 0 mm
C = 15 mm
C1 = handle 2163C, 9316 = 91 mm

Graphis light
A = 20 mm
B = 0 mm
C = 39 mm

Siparium
A = C = 25 mm
B = 0 mm

Maxi
A = 15 mm
B = 1 mm
C = 38 mm



Double rail out of the opening

Lateral opening to the left, without side runner


Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon
A = 12 mm
B = 12 mm
C = 1 mm
D = E = 32 mm
E1 = handle 2093C = 77 mm

Graphis plus
A = 30 mm
B = 15 mm
C = E = 0 mm
D = 15 mm
E1 = handle 2163C, 9316 = 76 mm

Graphis light
not available

Siparium
A = 50 mm
B = D = 25 mm
C = 0 mm
E = 15 mm
E1 = handle 773,551 = 78 mm

Maxi
A = 15 mm
B = 15 mm
C = 1 mm
D = 38 mm
E = 38 mm



Double rail in the opening

Central opening, without side runners


Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon
A = 12 mm
B = 1 mm
C = 2 mm
D = 32 mm
D1 = handle 2093C = 77 mm

Graphis plus
A = 30 mm
B = C = D = 0 mm
D1 = handle 2163C, 9316 = 76 mm

Graphis light
A = 13 mm
B = C = 0 mm
D = 46 mm

Siparium
A = 50 mm
B = C = 0 mm
D = 15 mm
D1 = handle 773,551 = 78 mm

Maxi
A = 15 mm
B = 1 mm
C = 2 mm
C = 38 mm



3 ways rail in the opening

Lateral opening, with 3 ways side runners


Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon
A = 12 mm
B = 13 mm
C = 22 mm
D = 48 mm
E = 32 mm
E1 = handle 2093C = 77 mm

Graphis plus
A = 30 mm
B = 13 mm
C = 22 mm
D = 9 mm
E = 0 mm
E1 = handle 2163C, 9316 = 76 mm

Graphis light
not available


Siparium
A = 50 mm
B = D = E = 15 mm
C = 30 mm
E1 = handle 773,551 = 78 mm

Maxi
not available




90° CORNER COMPOSITIONS WITH CEILING AND BUILT-IN RAILS


Single rail in the opening




Single rail out of the opening




Double rail in the opening




Double rail out of the opening




3 ways rail in the opening




3 ways rail out of the opening




Single and double rail in the opening




Single and double rail out of the opening




Double and 3 ways rail in the opening




Double and 3 ways rail out of the opening



Double and 4 ways rail in the opening




Double and 4 ways rail out of the opening




POCKET DOORS

Single pocket door




Double pocket door






Telescopic jamb typologies


Standard telescopic jamb




Slim telescopic jamb



Mini telescopic jamb




Door panel dimensions




Aesthetical typologies of doors panel


Daimon



Sail



Soho



Velaria



Stripe




Graphis plus



Siparium



Siparium
1 crosspiece



Siparium
2 crosspieces



Siparium
3 crosspieces



Even




Spin




Link+



Vela




Aura



Moon



Zen / Zen frame




Luxor




THE STANDARD TELESCOPIC JAMB


Standard telescopic jamb for systems Scrigno® Base and Eclisse® Unico




S1




S2




S3



S4



glass



S5

TECHNICAL DESCRIPTION

EN The exclusive telescopic jamb can compensate for potential coating thickness with a maximum range of 20 mm for each side.

IT L'esclusivo stipite telescopico permette di compensare lo spessore di eventuali rivestimenti con un'escursione massima di 20 mm per lato.

DE Der exklusive teleskopische Pfosten in Aluminium ermöglicht den Ausgleich eventueller Unterschiede in der Mauerdicke auf beiden Seiten bis zu maximal 20 mm pro Seite.

FR L'esclusif jambage télescopique peut s'adapter aux différents épaisseur de revêtement mural, pour un maxi de 20 mm chaque côté.

ES La exclusiva jamba telescópica permite compensar el grosor de cualquier revestimiento con una extension máxima de 20 mm por lado.

RU Уникальное телескопическое обрамление позволяет компенсировать толщину любой облицовки с максимальным отклонением в 20 мм в каждую сторону.


汉语 独特的伸缩式门套能够补偿覆面的厚度差，每侧最大可达 20 毫米。

Door panels heights calculation

Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon, Graphis plus, Siparium, Zen
panel H = subframe H – 40 mm

Even, Spin
panel H = subframe H – 42 mm

Link+, Aura, Moon, Luxor
panel H = subframe H – 43 mm




Single door width calculation

Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon, Even, Spin, Zen
panel W = subframe W – 35 mm

Graphis plus, Siparium
panel W = subframe W – 20 mm

Link+, Aura, Moon, Luxor
panel W = subframe W – 30 mm




Double door width calculation


Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon, Even, Spin, Zen
panel W= (subframe W – 20 mm) ÷ 2

Graphis plus, Siparium
panel W= (subframe W) ÷ 2

Link+, Aura, Moon, Luxor
panel W= (subframe W – 10 mm) ÷ 2




Telescopic slim jamb for systems Scrigno® Essential and Eclisse® Syntesis Line




Installation typologies


Plasterboard wall




Brick wall



Brick wall or plasterboard wall



Brick wall or plasterboard wall (thickness 107 mm + covering)



TECHNICAL DESCRIPTION

EN The exclusive telescopic jamb can compensate for potential coating thickness with a maximum range of 17 mm for each side.

IT L'esclusivo stipite telescopico permette di compensare lo spessore di eventuali rivestimenti con un'escursione massima di 17 mm per lato.

DE Der exklusive teleskopische Pfosten in Aluminium ermöglicht den Ausgleich eventueller Unterschiede in der Mauerdicke auf beiden Seiten bis zu maximal 17 mm pro Seite.

FR L'esclusif jambage télescopique peut s'adapter aux différents épaisseur de revêtement mural, pour un maxi de 17 mm chaque côté.

ES La exclusiva jamba telescópica permite compensar el grosor de cualquier revestimiento con una extension máxima de 17 mm por lado.


RU Уникальное телескопическое обрамление позволяет компенсировать толщину любой облицовки с максимальным отклонением в 17 мм в каждую сторону.

汉语 独特的伸缩式门套能够补偿覆面的厚度差，每侧最大可达 17 毫米。

Door panels heights calculation

Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon, Siparium, Even, Spin, Zen
panel H = subframe H – 10 mm

Graphis plus, Link+, Aura, Moon, Luxor
panel H = subframe H – 15 mm




Single door width calculation

Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon, Even, Spin, Zen
panel W = subframe W + 2 mm

Siparium
panel W = subframe W + 14 mm

Graphis plus, Link+, Aura, Moon, Luxor
panel W = subframe W + 10 mm




Double door width calculation


Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon, Even, Spin, Zen
panel W = (subframe W + 4 mm) ÷ 2

Siparium
panel W = (subframe W + 24 mm) ÷ 2

Graphis plus, Link+, Aura, Moon, Luxor
panel W = (subframe W + 20 mm) ÷ 2




Telescopic mini jamb for systems Scrigno® Essential and Eclisse® Syntesis Line




Installation typologies


Plasterboard wall




Brick wall



Brick wall or plasterboard wall



Brick wall or plasterboard wall (thickness 107 mm + covering)



TECHNICAL DESCRIPTION

EN The exclusive telescopic jamb can compensate for potential coating thickness with a maximum range of 17 mm for each side.

IT L'esclusivo stipite telescopico permette di compensare lo spessore di eventuali rivestimenti con un'escursione massima di 17 mm per lato.

DE Der exklusive teleskopische Pfosten in Aluminium ermöglicht den Ausgleich eventueller Unterschiede in der Mauerdicke auf beiden Seiten bis zu maximal 17 mm pro Seite.

FR L'esclusif jambage télescopique peut s'adapter aux différents épaisseur de revêtement mural, pour un maxi de 17 mm chaque côté.

ES La exclusiva jamba telescópica permite compensar el grosor de cualquier revestimiento con una extension máxima de 17 mm por lado.

RU Уникальное телескопическое обрамление позволяет компенсировать толщину любой облицовки с максимальным отклонением в 17 мм в каждую сторону.


汉语 独特的伸缩式门套能够补偿覆面的厚度差，每侧最大可达 17 毫米。

Door panels heights calculation

Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon, Siparium, Even, Spin, Zen
panel H = subframe H – 7 mm

Graphis plus, Link+, Aura, Moon, Luxor
panel H = subframe H – 13 mm


Vela
panel H = subframe H – 10 mm



Single door width calculation

Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon, Graphis plus, Even, Spin, Link+, Vela, Aura, Moon, Luxor, Zen
panel W = subframe W + 7 mm

Siparium
panel W = subframe W + 23 mm




Double door width calculation


Velaria, Stripe, Sail, Soho, Daimon, Even, Spin, Vela, Zen
panel W = (subframe W + 7 mm) ÷ 2

Graphis plus, Link+, Aura, Moon, Luxor
panel W = (subframe W + 14 mm) ÷ 2


Siparium
panel W = (subframe W + 36 mm) ÷ 2




Single pocket door with fanlight




Double pocket door with fanlight




Full-height single pocket door




Full-height double pocket door




Full-height single pocket door against Modulor panel



Full-height single pocket door against wall




Aesthetical typologies doors panel




Single rails for linear sliding panels

Single built-in rail



Single built-in rail Maxi





THE STRIPE PANEL ALUMINIUM CROSSPIECES ARE LOCATED ON BOTH SIDES OF THE DOORS, MAKING THEM PERFECTLY DOUBLE-SIDED AND IDEAL FOR EVERY AREA OF THE HOME, FROM THE LIVING TO THE NIGHT AREA, AS WELL AS FOR PROFESSIONAL SPACES. A SOLUTION WITH A POWERFUL GRAPHIC EFFECT, IN WHICH THE LIGHT FILTERING THROUGH THE GLASS PANEL CREATES CONSTANTLY CHANGING HORIZONTAL PATTERNS.

IT I traversi in alluminio del pannello Stripe sono presenti su entrambi i lati delle porte, rendendole così perfettamente bifacciali e ideali per ogni area della casa, dalla zona giorno all'area notte, così come per gli ambienti professionali. Una soluzione dal forte valore grafico, in cui la luce che filtra dal pannello in vetro è ritmata con risultati sempre diversi dall'orizzontalità del disegno dei traversi.

DE Die Aluminium-Querstreben der Stripe-Platte sind auf beiden Seiten der Türen vorhanden. Dadurch sind sie perfekt beidseitig und ideal für jeden Bereich des Hauses, vom Wohnbereich bis zum Schlafbereich, sowie für berufsbezogene Umgebungen. Eine Lösung mit einem starken grafischen Wert, bei der das durch die Platte einfallende Licht durch die horizontale Anordnung des Designs der Oberlichter mit ständig wechselnden Ergebnissen rhythmisiert wird.

FR Les traverses en aluminium du panneau Stripe sont présentes des deux côtés des portes, elles sont ainsi parfaitement double-faces et idéales pour toutes les zones de la maison, de l'espace jour à l'espace nuit, ainsi que pour les environnements professionnels. Une solution à forte valeur graphique, où la lumière qui est filtrée par le panneau de verre est rythmée par le dessin horizontal des traverses, avec des résultats toujours différents.

ES Los travesaños de aluminio del panel Stripe están presentes en ambos lados de las puertas, lo que las convierte en puertas de dobe cara perfectas e ideales para cualquier zona de la casa, desde el salón hasta la zona de noche, así como para entornos profesionales. Una solución con un gran valor gráfico, en la que la luz que se filtra a través del panel de cristal encuentra su armonía, con resultados siempre diferentes, con la horizontalidad del diseño de los travesaños.

RU Алюминиевые перемычки панели Stripe присутствуют на обеих сторонах дверей, делая их двусторонними и идеально подходящими для любого жилого помещения от зоны гостиной до зоны спальни, а также для офисных помещений. Такие панели обладают яркой графической привлекательностью: свет проникает через стеклянную панель с постоянно меняющимся ритмом благодаря горизонтальному шагу перемычек.

汉语 Stripe 的铝质格栅门板可配置在门的两侧，完美的双面设计，为起居室和卧室等居家空间以及专业办公空间的理想选择。 鲜明的视觉意象为这项解决方案的特色，光线穿透玻璃门板、经水平格栅筛滤，呈现出变化万千的韵律效果。

design Giuseppe Bavuso



SLIDING DOORS / STRIPE

Structure: 15 noce
Glass: 63 grigio trasparente
Handle: 303 bronzo

In this photo
Coffee table: Tray





Structure: 15 noce
Glass: 63 grigio trasparente
Handle: 303 bronzo
Covering profiles: 16 bianco latte



SLIDING DOORS / STRIPE

Structure and handle: 14 brown
Glass: 63 grigio trasparente

EN The sliding panels of the Stripe system are always custom made both in height and width. Stripe uses the Rimadesio sliding rail, which allows a perfect levelling, guaranteeing perfectly smooth movements, even with compositions of big dimensions.

IT I pannelli scorrevoli del sistema Stripe vengono sempre realizzati su misura in altezza e larghezza. Stripe utilizza il binario di scorrimento Rimadesio, che consente una perfetta messa in bolla assicurando movimenti perfettamente calibrati anche nelle composizioni di grandi dimensioni.

DE Die Schiebepaneele des Stripe Systems werden immer nach Maß, sowohl in der Höhe als auch in der Breite, gearbeitet. Bei Stripe verwendet Rimadesio eine spezielle Schiene, die die perfekte Nivellierung und Bewegung auch mit großen Anlagen ermöglicht.

FR Les panneaux coulissants du système Stripe sont toujours réalisés sur mesure en hauteur et largeur. Stripe utilise le rail de coulissement Rimadesio, qui permet une parfaite mise à niveau, en assurant mouvements parfaits, en particulier dans les grandes compositions.

ES El sistema corredero Maxi se caracteriza por una rejilla de aluminio que delinea las superficies acristaladas. La partición irregular realza las cualidades del cristal y mejora sus transparencias veladas. La amplia flexibilidad de diseño permite crear composiciones personalizadas, ideales para contextos domésticos, profesionales, de hostelería y de comercio.

RU Раздвижные панели системы Stripe всегда изготавливаются по индивидуальным размерам высоты и ширины. В системе Stripe используется направляющий рельс Rimadesio, который способствует идеальному выравниванию и обеспечивает точное перемещение даже в композициях с большими размерами.

汉语 Stripe 系统的滑动门板之高度和宽度均按尺寸定制。 Stripe 采用 Rimadesio 的滑轨实现完美找平，即使是加长尺寸的设计也能确保经完美校准的推拉体验。




Structure: 13 nero
Glass: 63 grigio trasparente
Covering profiles matching the ceiling




Structure and handle: 13 nero
Glass: 63 grigio trasparente
Covering profiles matching the ceiling

In this photo
Walk-in closet: Zenit
Coffee table: Planet


EXCLUSIVE TECHNICAL FEATURES






1. Extruded aluminium frame (alloy EN AW-6060) in brown finishing
2. Tempered, satin-finish glass, 8 mm thick, conforms to UNI EN 12150, UNI 7697 and UNI EN 12600 standards
3. Built-in sliding rail
4. Panel height adjustment

DIMENSIONS



* H 3180 x W max 1250

HANDLES



1. Handle in 304 platino, structure in 711 rovere
2. Handle in 303 bronzo, structure in 15 noce
3. Handle in 302 grafite, structure in 19 rovere termotrattato
4. Handle and structure in 14 brown
5. Handle and structure in 83 piombo
6. Handle and structure in 303 bronzo
7. Handle and structure in 302 grafite
8. Handle and structure in 13 nero

FINISHINGS

Structure

ALUMINIUM



14 brown | 13 nero | 83 piombo | 302 grafite | 303 bronzo

WOOD



711 rovere | 15 noce | 19 rovere termo.

Handle


ALUMINIUM



14 brown | 13 nero | 83 piombo | 302 grafite | 303 bronzo | 304 platino

Door panel

LACQUERED GLASS



glossy, matt — 78 colours

METALIZED GLASS




glossy, matt — 14 colours

REFLEX GLASS



90 bianco | 92 kaki | 94 cacao | 89 nero

MESH GLASS



60 rete alluminio | 61 rete inox | 62 rete bronzo | 66 maglia gold | 87 maglia rame | 06 fibra argento | 08 fibra bronzo

TRANSPARENT GLASS



05 extrachiaro | 00 trasparente | 63 grigio | 65 bronzo | 67 rifl. chiaro | 64 rifl. grigio

SATINATED GLASS



02 acidato extrach. | 01 acidato | 03 acidato grigio | 04 acidato bronzo | 80 nuvola | 82 nuvola extrachiaro

NEUTRAL GLASS

55 specchio | 68 specchio grigio

QUALITY AS THE MAIN PURPOSE, ALWAYS AND IN EVERY ASPECT. WITH THIS MISSION RIMADESIO IS CONSTANTLY SEARCHING FOR SOLUTIONS TO IMPROVE ITS OWN ECOLOGICAL STANDARDS.

OBJECTIVE OBTAINED THANKS TO THE USE OF PRECIOUS AND RECYCLABLE MATERIALS, TO THE ABSENCE OF SUBSTANCES THAT CAN BE TOXIC TO HUMANS OR HARMFUL TO THE ENVIRONMENT IN EVERY PHASE OF THE PRODUCTIVE PROCESS, TO THE USE OF TECHNOLOGY AND EVOLVED MACHINERY, POWERED BY CLEAN ENERGY DERIVED FROM PHOTOVOLTAIC SYSTEMS, INSTALLED ON THE GIUSSANO HEADQUARTERS ROOF.

ALUMINIUM, GLASS, WOOD: FULLY RECYCLABLE AND PARTLY ALREADY RECYCLED MATERIALS.

PROOFS OF A REINFORCED GREEN DNA AND WIDE COHERENCE, SIGNALS OF A CONTINUOUS RESEARCH AND A GLANCE TOWARDS THE FUTURE, THAT TAKES SHAPE IN THE TECHNOLOGICAL INNOVATION OF SYSTEMS, DOORS AND FURNITURE, MADE WITH THE AWARENESS OF WANTING TO ENTRUST HUMANS ONLY WITH HIGH VALUE-ADDED ACTIVITIES.

EXCELLENCE SUSTAINABILITY PROJECT

IT Perseguire la qualità, sempre, sotto tutti gli aspetti. Con questa mission Rimadesio ricerca costantemente soluzioni volte a migliorare i propri standard qualitativi ecologici. Obiettivo ottenuto sinergicamente, grazie all'utilizzo di materiali preziosi e riciclabili, all'assenza di sostanze tossiche per l'uomo e nocive per l'ambiente in ogni fase del processo produttivo, all'impiego di tecnologie e macchinari evoluti alimentati con energia pulita proveniente da impianti fotovoltaici, installati sulla copertura dell'headquarter di Giussano. Alluminio, vetro, legno, materiali totalmente riciclabili e in parte già riciclati, ma anche le vernici prive di solventi di Ecolorsystem e i sistemi di imballaggio ecologici. Testimonianze di un dna green consolidato e di una coerenza trasversale, segnali di una continua attività di ricerca e di uno sguardo sempre proteso al futuro che si declina nell'innovazione tecnologica di sistemi, porte ed arredi, realizzati con la consapevolezza di voler affidare all'uomo solo attività dall'alto valore aggiunto.

DE Stets um Qualität bemüht, und zwar in allen Bereichen. Mit dieser Mission im Blick sucht Rimadesio laufend nach Lösungen, um seine ökologischen Qualitätsstandards zu verbessern. Dieses Ziel wurde dank der Verwendung wertvoller und wiederverwertbarer Materialien, dem Verzicht auf für den Menschen giftige und umweltschädliche Stoffe in jeder Phase des Produktionsprozesses und dem Einsatz fortschrittlicher Technologien und Maschinen, die mit sauberer Energie aus den auf dem Dach des Giussano-Hauptsitzes installierten Photovoltaikanlagen betrieben werden, synergetisch erreicht. Aluminium, Glas, Holz, vollständig recycelbare und teilweise bereits recycelte Materialien, aber auch die lösungsmittelfreien Farben von Ecolorsystem und umweltfreundliche Verpackungssysteme. Ein Zeugnis einer fundierten grünen DNA und einer transversalen Kohärenz, Zeichen einer kontinuierlichen Forschungstätigkeit und eines stets in die Zukunft gerichteten Blicks, der sich in der technologischen Innovation von Systemen, Türen und Einrichtungsgegenständen ausdrückt, die in dem Bewusstsein realisiert werden, den Menschen nur Tätigkeiten mit hohem Mehrwert anzuvertrauen.

FR Poursuivre la qualité, toujours, et à tous les égards. Avec cette mission Rimadesio recherche constamment de solutions au fin d'améliorer ses normes de qualité écologique. Objectif atteint, grâce à l'utilisation de matériaux précieux et recyclables, l'absence à chaque étape de la production de substances toxiques nocives pour l'homme et l'environnement, l'utilisation de technologies et des machines avancées alimentées par l'énergie solaire après l'installation sur le toit de l'usine à Giussano de systèmes photovoltaïques. Aluminium, verre, bois, des matériaux entièrement recyclables et déjà en partie recyclés, mais aussi peinture Ecolorsystem sans solvants et systèmes d'emballage respectueux de l'environnement. Témoignages d'un adn "vert" consolidé et d'une cohérence transversale, signes de recherche continuelle et d'une tendance à regarder en avant, qui correspond bien à l'innovation technologique des systèmes, des portes et des meubles, realisés avec la conscience que l'apport de l'homme dans la production ne peut qu'avoir un valeur ajoutée.

ES Perseguir la calidad, siempre, en todos los aspectos. Con esta misión Rimadesio busca constantemente soluciones destinadas a mejorar sus estándares de calidad ecológica. Objetivo conseguido sinérgicamente, gracias al uso de materiales preciosos y reciclables, a la ausencia de sustancias tóxicas para los seres humanos y nocivas para el medio ambiente en cada etapa del proceso de producción, al uso de tecnologías y máquinas avanzadas alimentadas por energía limpia a partir de sistemas fotovoltaicos, instalados en la cobertura del headquarter de Giussano. Aluminio, cristal, madera, materiales completamente reciclables y, en parte, ya reciclados, sino también las pinturas Ecolorsystem libres de disolventes y los sistemas de embalaje ecológicos. Testimonios de un adn green consolidado y una coherencia transversal, señales de una continua investigación y de una vista siempre tendida al futuro que se declina en la innovación tecnológica de sistemas, puertas y muebles, realizados con el conocimiento que desea confiar al hombre sólo actividades de alto valor añadido.

RU Обеспечение качества всегда и во всем. И, в том числе, для достижения этой цели Компания Rimadesio находится в постоянном поиске решений, направленных на улучшение экологических стандартов качества. Эта цель была достигнута благодаря использованию на каждом этапе производственного процесса ценных материалов, пригодных для вторичной переработки, отсутствию токсичных для человека и вредных для окружающий среды веществ, а также благодаря внедрению передовых технологий и оборудования, работающего на чистой энергии от фотоэлектрических систем, установленных на крыше штаб-квартиры компании в г. Джуссано. Компания использует такие материалы, как алюминий, стекло, дерево – полностью перерабатываемые и уже частично переработанные материалы, краски Ecolorsystem, не содержащие растворителей, а также экологически упаковку. Свидетельство консолидированной экологичности и непрерывной последовательности, исследовательской деятельности и взгляда, всегда устремленного в будущее, что выражается в технологических инновациях систем, дверей и мебели, произведенных с осознанием того, что человеку стоит поручать только деятельность с высокой добавленной стоимостью.

汉语 至始至终追求全方位的卓越品质。 Rimadesio 肩负使命，不断探寻精进生态质量标准的解决方案。 品牌目标之达成有赖于珍贵的可回收材料，该材料在所有制造阶段皆不会产生危害人体和环境之有毒物质，同时结合业界前沿的技术以及先进机械装置；而位于朱塞诺 (Giussano) 品牌总部建筑屋顶上的光伏发电设备为上述之机械装置供给干净的能源。
除了可完全回收和已部分回收的铝材、玻璃、木材等材料之外，还有环保色彩系统 (Ecolorsystem) 的无溶剂涂料和生态环保型包装。 深植的绿色 DNA 、跨领域的协同性、持续的研究工作以及具前瞻性的未来展望皆体现在家具系统、各式门类和家具配件的技术创新上，其本着信赖人类才能胜任高附加价值活动的意念研发而成。

TEMPERED GLASSES
Single tempered glasses cooked at a temperature of 650 °C. Mechanical resistance 5 times superior in comparison to a normal glass. In case of breaking it crumbles in harmless tiny fragments.
In accordance with the UNI EN 12150, UNI 7697 and UNI EN 12600 rules with reference to the security of glasses for decoration purposes.

LAMINATED GLASSES
Double glasses. Between the two glasses a thin plastic film is inserted. Transparent and invisible, it perfectly sticks to both surfaces. Both surfaces are perfectly smooth.Resistance to breaking in accordance with the UNI EN ISO 12543, UNI 7697 and UNI EN 12600 rules. The plastic film withholds the fragments in case of breaking.

GLASS WITH METAL NET AND MESH
Double laminated glasses. Between the two extra-clear glasses and two thin plastic films a micronet fabric is inserted. Through a sophisticated process a metal layer is applied on the fabric, thus creating a characteristic effect of semi transparency. The reflections of the light on the surface of the metallic net are provided by using an extra-clear float glass, which allows maximum transparency and high light transmissions, thanks to the low content of iron oxides. Following the process of hot stratification, the fabric might show minor wave effect, which give the material its characteristic materic and natural look.

ECOLORSYSTEM LACQUERED GLASSES
Ecolorsystem is the name that distinguishes the exclusive Rimadesio lacquered glass collection in glossy and matt finishing. Ecological colours produced using exclusively water paints of latest generation, cooked at 110° C. A production technology in the area of glass, with a fully robotised in-house plant that ensures very high quality results and a low environmental impact work cycle. Corrosion resistance conforms to the UNI EN ISO 9227 standard. Temperature fluctuation resistance conforms to the UNI 9429 standard. The colour is inside the double glass, safe from stains, dust and humidity. The thickness of the glass creates an exclusive "depth" effect.

VETRI TEMPERATI
Vetri singoli, sottoposti al trattamento della tempra ovvero ad una cottura alla temperatura di 650 °C. Resistenza meccanica di 5 volte superiore rispetto ad un vetro normale. In caso di rottura si sbriciola in minuti frammenti inoffensivi. Conformi alle norme UNI EN 12150, UNI 7697 e UNI EN 12600 in materia di sicurezza per i vetri d'arredamento.

VETRI STRATIFICATI
Vetri doppi. Fra i due vetri è inserita una sottile pellicola di materiale plastico, trasparente ed invisibile, che aderisce completamente alle due superfici. Entrambe le superfici sono perfettamente lisce. Resistenza alla rottura conforme alle norme UNI EN ISO 12543, UNI 7697 e UNI EN 12600. La pellicola di materiale plastico in caso di rottura trattiene i frammenti.

VETRI STRATIFICATI RETE, MAGLIA E FIBRA
Vetri doppi stratificati. Tra i due vetri extrachiari e le due sottili pellicole in materiale plastico, è inserito un tessuto in microrete sul quale, tramite un sofisticato processo di materizzazione, viene depositato uno strato metallico che crea un caratteristico effetto di semitrasparenza. Le riflessioni della luce sulla superficie della rete metallizzata sono ottenute con l'utilizzo del vetro float extrachiaro che, grazie al basso contenuto di ossidi di ferro, garantisce la massima trasparenza e un'elevata trasmissione luminosa. Il tessuto, a seguito del processo di stratifica a caldo, può presentare delle leggere ondulazioni che conferiscono al materiale il suo caratteristico aspetto materico e naturale.

VETRI LACCATI ECOLORSYSTEM
Ecolorsystem è la denominazione che contraddistingue l'esclusiva collezione di vetri laccati Rimadesio, disponibili in finitura lucida e opaca. Colori ecologici perchè prodotti utilizzando esclusivamente vernici all'acqua di ultima generazione, con cottura a 110°C. Una tecnologia produttiva all'avanguardia nell'ambito del vetro, con impianti interni totalmente robotizzati che assicurano risultati di altissima qualità e un ciclo di lavorazione a basso impatto ambientale. Resistenza alla corrosione conforme alla norma UNI EN ISO 9227. Resistenza agli sbalzi di temperatura conforme alla norma UNI 9429. Colori inalterabili nel tempo perchè applicati sulla superficie interna del vetro, al sicuro da macchie, polvere e umidità. Lo spessore del vetro crea un esclusivo effetto di "profondità".

TEMPERIERTES GLAS
Einzelgläser, die einer Härtungsbehandlung oder einer Kochtemperatur von 650 °C unterzogen wurden. Mechanische Beständigkeit 5 mal höher als bei normalem Glas. Im Bruchfall zerbröckeln harmlose Bruchstücke in Minuten. Entspricht den Normen UNI EN 12150, UNI 7697 und UNI EN 12600 für die Sicherheit von Möbelgläser.

SCHICHTGLAS
Doppelgläser. Zwischen den beiden Gläsern befindet sich ein dünner Film aus transparentem und unsichtbarem Kunststoff, der vollständig an den beiden Oberflächen haftet. Beide Oberflächen sind komplett glatt. Die Bruchfestigkeit entspricht den Normen UNI EN ISO 12543, UNI 7697 und UNI EN 12600. Die Kunststofffolie bewahrt im Bruchfall die Bruchstücke.

SCHICHTGLAS MIT METALLNETZ, GLASGITTER UND FASER
Hierbei handelt es sich um Doppelschichtgläser. Zwischen den zwei Extralight-Glasscheiben und den beiden unsichtbaren Plastikfolien wird ein Metallnetz eingesetzt. Das kreiert einen besonderen halbtransparenten Effekt. Der Wiederschein des Lichtes auf der Oberfläche des Metallnetztes wird durch die Verwendung von Extralight Float Glas erzielt. Dank eines kleinen Anteils von Eisenoxid haben wir die maximale Lichtdurchlässigkeit und eine sehr hohe Lichtübertragung erzielen können. Das Netz kann nach dem unter Hitze durchgeführten Schichtungsverfahren leichte Welle aufweisen, was dem Material ein natürliches Aussehen verleiht.

LACKIERTE GLÄSER ECOLORSYSTEM
Ecolosystem ist der Name der lackierten Glas-Kollektion von Rimadesio in der glänzend und matte Ausführung verfügbar. Absolut oekologische Farben, da die modernsten Lackierungen, auf Wasser-Basis, an einer Temperatur von 110° gekocht werden. Eine fortschrittliche Produktionstechnik in der Glasverarbeitung auf einer vollautomatisierten Anlage, die Ergebnisse höchster Qualität und gleichzeitig umweltfreundliche Verarbeitungsverfahren gewährleistet. Korrosionsprüfung gemäß Bestimmung UNI EN ISO 9227. Temperaturwechselprüfung gemäß Bestimmung UNI 9429. Unveränderliche Farben da die Farbung sich im Innen des Doppelglases, geschutzt vor Staub, Kratzen und Feuchtigkeit, befindet. Die Dicke des Glases erzeug eine einzigartige Tiefwirkung.

VERRES TREMPÉS
Verres simples, soumis au traitement de trempe et donc à une température de cuisson de 650 °C. Résistance mécanique 5 fois supérieure à celle du verre normal. En cas de rupture, des fragments inoffensifs s'effritent en quelques minutes. Conforme aux normes UNI EN 12150, UNI 7697 et UNI EN 12600 pour la sécurité des verres pour les meubles.

VERRES STRATIFIÉS
Double verres. Entre les deux verres se trouve une fine pellicule de matière plastique, transparente et invisible, qui adhère complètement aux deux surfaces. Les deux surfaces sont parfaitement lisses. La résistance aux ruptures est conforme aux normes UNI EN ISO 12543, UNI 7697 et UNI EN 12600. La pellicule retient les fragments en cas de rupture.

VERRE FEUILLETÉ AVEC NET, MAILLE ET FIBRA
Double verre stratifié. Entre les deux verres extra clair et les deux films fins de matière plastique un tissu en micro maille est ajouté. A travers un procédé avancé de materisation un couche métallique est deposé sur ce tissu, créant un effet caractéristique translucide. Les reflets de la lumière sur la surface de la maille métallique sont obtenus avec l'utilisation du verre float extra clair, qui, grâce à un faible teneur de oxydes de fer, permet un maximum de transparence et de transmission de la lumière. Suite au procédé de stratification à chaud, le tissu peut présenter de petites ondulations, qui apportent au matériau son aspect caractéristique et naturel.

VERRES LAQUÉS ECOLORSYSTEM
Ecolorsystem est le nom qui caractérise la collection exclusive de verres laqués de Rimadesio disponibles en finition brillante et mate. Couleurs écologiques, parce que produites en utilisant exclusivement vernis à l'eau de dernière génération, cuites à 110°. Une technologie de production avant-gardiste dans le domaine du verre, avec des équipements internes entièrement robotisés qui assurent des résultats de grande qualité et un cycle de production ayant un impact très faible sur l'environnement. Résistance à la corrosion conformément à la norme UNI EN ISO 9227. Résistance aux écarts de température conformément à la norme UNI 9429. Couleurs inaltérables parce qu'ils sont appliqués dans la surface interne du verre, pour protéger de la poussière humidité et taches. L'épaisseur du verre crée un exclusif effet profondeur.

CRISTALES TEMPLADOS
Vidrios simples, sometidos al tratamiento de templado a una temperatura de cocción de 650 °C. Resistencia mecánica de 5 veces mayor que el vidrio normal. En caso de rotura, se desmoronan fragmentos inofensivos. Conforme a las normas UNI EN 12150, UNI 7697 y UNI EN 12600 en materia de seguridad para los cristales en el amueblamiento.

CRISTALES ESTRATIFICADO
Vidrios dobles. Entre los dos vidrios hay una película fina de material plástico, transparente e invisible, que se adhiere completamente a las dos superficies. Ambas superficies son perfectamente lisas. La resistencia a la rotura cumple con las normas UNI EN ISO 12543, UNI 7697 y UNI EN 12600. La película de plástico en caso de rotura retiene los fragmentos.

CRISTALES ESTRATIFICADOS RED METÁLICA, MAILLA Y FIBRA
Cristales dobles estratificados. Entre los dos cristales extraclaros y las dos capas sinteticas, está inserido en un tejido de microred en el que, a través de un sofisticado proceso se deposita una característica de efecto semitransparente. Los reflejos de la luz sobre la superficie de la red metálica se proporcionan con el uso del vidrio float extraclaro que, gracias a su bajo contenido en óxidos de hierro, asegura la máxima transparencia y una alta transmisión de luz. El tejido, siguiendo el proceso de estratificación en caliente, puede presentar ligeras ondulaciones que dan al material su aspecto característico natural.

CRISTALES LACADOS ECOLORSYSTEM
Ecolorsystem es la denominación que marca la exclusiva colección de los cristales lacados Rimadesio, disponibles en acabado brilante y mate. Colores ecológicos porque productos utilizando exclusivamente pinturas al agua de última generación, con cocción a 110°. Una tecnología productiva a la vanguardia en el ámbito del cristal, con unas instalaciones internas totalmente robotizadas que aseguran resultados de altísima calidad y un ciclo de tratamiento respetuoso del medio ambiente. Resistencia a la corrosión conforme a la norma UNI EN ISO 9227. Resistencia a las variaciones de temperatura conforme a la norma UNI 9429. Colores inalterables en el tiempo porque aplicados en la superficie interior del cristal, al resguardo de manchas, polvo y humedad.
El grosor del cristal crea un exclusivo efecto de "profundidad".

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
Механическая прочность одинарных стекол, подвергнутых закалке, т.е. обжигу при температуре 650°C, в 5 раз выше, чем у обычного стекла. Если такое стекло разбить, оно рассыпется на мелкие неопасные осколки. Соответствует стандартам безопасности UNI EN 12150, UNI 7697 и UNI EN 12600 для мебельного стекла.

МНОГОСЛОЙНОЕ СТЕКЛО
Двойные стекла. Тонкая, прозрачная и невидимая пластиковая пленка прокладывается между двумя стеклами и полностью приклеивается к обеим поверхностям. Обе поверхности идеально гладкие. Проверка прочности на разрыв была выполнена в соответствии со стандартами UNI EN ISO 12543, UNI 7697 и UNI EN 12600. Эта пленка способна удерживать осколки разбившегося стекла.

МНОГОСЛОЙНОЕ СТЕКЛО, СТЕКЛО С СЕТКОЙ
Многослойное двойное стекло. Между двумя сверхпрозрачными стеклами и двумя тонкими пластиковыми пленками вставляется микросетчатое полотно, на которое в ходе сложного производственного процесса наносится металлический слой, благодаря чему и формируется характерный полупрозрачный эффект. Отражение света на поверхности металлизированной сетки достигается за счет использования сверхчистого флоат-стекла, которое из-за низкого содержания оксида железа гарантирует максимальную прозрачность и высокую светопропускную способность.
В результате процесса наслаивания в горячем виде полотно приобретает небольшие волнистости, которые придают материалу характерную текстуру и натуральный вид.

ЛАКИРОВАННОЕ СТЕКЛО ECOLORSYSTEM
Ecolorsystem — это название эксклюзивной коллекции лакированного стекла Rimadesio, доступной в глянцевой и матовой отделке. Коллекция характеризуется мягкими спокойными цветами, поскольку при их производстве используются только краски последнего поколения на водной основе, запекаемые при температуре 110°C. В стекольной промышленности в настоящее время внедряются современные производственные технологии, полностью роботизированные заводы, обеспечивающие высокое качество и незначительное воздействие на окружающую среду. Коррозионная стойкость соответствует требованиям положений стандарта EN ISO 9227. Устойчивость к изменениям температуры соответствует требованиям стандарта UNI 9429. Цвет характеризуется исключительной долговечностью, поскольку краски наносятся на внутреннюю поверхность стекла, защищенную от пятен, пыли и влаги. Толщина стекла создает уникальный эффект «глубины».

钢化玻璃
单片玻璃通过淬火工艺，即经 650 °C 高温烧制而成，其机械阻力相较于普通玻璃高出 5 倍。 钢化玻璃破裂时会碎成不易伤人的细小碎片。 符合家具玻璃安全材质 UNI EN 12150、UNI 7697 以及 UNI EN 12600 的标准。

夹层玻璃
双层玻璃。 在两片玻璃之间夹有一层纤薄、透明、无形的塑料薄膜，其完全贴合两片玻璃的表面。 两片玻璃的表面皆光滑无比。 其抗裂性能符合 UNI EN ISO 12543、UNI 7697 以及 UNI EN 12600 的标准。 玻璃破裂时，其碎片会粘在塑料薄膜上，裂而不散。

网夹层玻璃、网格夹层玻璃和纤维夹层玻璃
双层夹层玻璃。 在两片超清玻璃和两层纤薄的塑料薄膜之间夹入一层微型网状织物，一道细腻的材质加工工艺，会在织物上覆盖一层金属并创造出半透明的特殊效果。 使用超清浮法玻璃产出金属网表面的光线反射，因玻璃的氧化铁含量低，可确保最大透明度和高透光率。 通过热分层加工工艺，夹入的织物会稍有不平整的现象，从而呈现出具有特色的材质纹理和自然感的外观。

环保色彩系统 (Ecolorsystem) 的烤漆玻璃
Ecolorsystem 为 Rimadesio 烤漆玻璃独家系列的名称，有亮面和哑光两种表面处理可供选择。 由于仅使用最新一代的水性涂料搭配 110°C 烘烤工序完成而被称为生态环保性色彩；其为超前玻璃业界的生产技术，而全机器人化的内部设备确保极高的产品质量和低环境冲击的加工循环。其抗腐蚀程度符合 UNI EN ISO 9227 的标准。 其抗温度急变性符合 UNI 9429 的标准。 因色彩涂层夹于玻璃内层，因此不会褪色且不受脏污、灰尘和湿气的影响。玻璃的厚度创造出一种独特的“深度”效果。

ECOLORSYSTEM LACQUERED GLASS

GLOSSY MATT

305 138 cipria
51 113 nocciola
306 139 terracotta
76 116 rosso india
75 129 amaranto
307 140 java

GLOSSY MATT

45 97 avorio
52 107 corda
85 130 tufo
308 141 pepe
309 142 sandalo
58 99 caffè
84 128 moro

GLOSSY MATT

59 105 grigio chiaro
56 98 lino
310 143 creta
317 600 grigio artico
88 132 grigio scuro
311 144 grigio lava
46 102 nero

GLOSSY MATT

40 115 grigio cenere
312 145 grigio seta
38 121 azzurro cera
35 100 blu notte
86 131 blu oceano
313 146 blu scuro

GLOSSY MATT

53 95 bianco neve
47 96 grigio perla
36 117 blu londra
39 122 verde inglese
314 147 verde lichene
315 148 verde scuro

GLOSSY MATT

50 108 bianco latte
78 114 sabbia
74 110 canapa
73 109 giallo kashmir
43 119 laguna
33 111 verde oliva
316 149 verde terra

ECOLORSYSTEM SAHARA GLASS

551 nocciola sahara
506 terracotta sahara
507 amaranto sahara
540 java sahara

552 corda sahara
508 pepe sahara
509 sandalo sahara
519 caffè sahara
584 moro sahara

517 lino sahara
524 grigio artico sahara
521 grigio scuro sahara
511 grigio lava sahara
546 nero sahara

512 grigio seta sahara
522 blu oceano sahara
513 blu scuro sahara

514 verde lichene sahara
515 verde scuro sahara

574 canapa sahara
543 laguna sahara
523 verde oliva sahara

ECOLORSYSTEM TAIGA GLASS

851 nocciola taiga
806 terracotta taiga
807 amaranto taiga
840 java taiga

852 corda taiga
808 pepe taiga
809 sandalo taiga
819 caffè taiga
884 moro taiga

817 lino taiga
824 grigio artico taiga
821 grigio scuro taiga
811 grigio lava taiga
846 nero taiga

812 grigio seta taiga
822 blu oceano taiga
813 blu scuro taiga

814 verde lichene taiga
815 verde scuro taiga

874 canapa taiga
843 laguna taiga
823 verde oliva taiga

ECOLORSYSTEM METALIZED GLASS

GLOSSY MATT

304 137 platino
69 126 palladio
83 127 piombo
301 134 peltro
302 135 grafite
303 136 bronzo
300 133 rame

SAHARA

504 platino sahara
569 palladio sahara
583 piombo sahara
501 peltro sahara
502 grafite sahara
503 bronzo sahara
500 rame sahara

TAIGA

804 platino taiga
869 palladio taiga
883 piombo taiga
801 peltro taiga
802 grafite taiga
803 bronzo taiga
800 rame taiga

DIAMANTE

404 platino diamante
469 palladio diamante
483 piombo diamante
401 peltro diamante
402 grafite diamante
403 bronzo diamante
400 rame diamante

NEUTRAL GLASS

55 specchio
68 specchio grigio

TRANSPARENT GLASS

890 trasparente taiga
590 trasparente sahara
490 trasparente diamante
05 trasparente extrachiaro
00 trasparente
63 grigio trasparente
65 bronzo trasparente
390 verde trasparente
391 blu trasparente

67 riflettente chiaro
64 riflettente grigio
81 riflettente bronzo

SATINATED GLASS

891 acidato taiga
591 acidato sahara
02 acidato extrachiaro
01 acidato
03 acidato grigio
04 acidato bronzo
82 nuvola extrachiaro
80 nuvola

MESH GLASS

60 rete alluminio
61 rete inox
62 rete bronzo
66 maglia gold
87 maglia rame
06 fibra argento
08 fibra bronzo

REFLEX GLASS

90 bianco reflex
92 kaki reflex
94 cacao reflex
89 nero reflex

ALUMINIUM

POWDER LACQUERED FINISHING
Detachment resistance of the layer of powder paint conforms to the norm. Corrosion resistance of the powder paint conforms to Machu test results and to the norm. Fingerprint resistance of the powder paint conforms to the norm.

GLOSSY ALUMINIUM FINISHING
The glossy aluminium is realized through the procedure of scraping and polishing of the aluminium, both artisanal processes carried out through last generation plants.

NICKEL GRIGIO FINISHING
The nickel grigio finishing is obtained through several painting layers with the latest generation of enamels, capable of creating the appearance of the most natural metal oxidations. The special glossy effect is the result of a manual brushing and polishing process carried out on the raw material.

ANODIZED FINISHING
Abrasion resistance of the anodised finish conforms to the norm. Corrosion resistance of the anodised finishing conforms to the norm.

WOOD
Veneered elements, such as tops, cabinets and shelves, are produced by using materials in compliance with current regulations concerning the emissions of formaldehyde. Open pore painting with primer and non-toxic matt transparent acrylic finishing.

LITECH
Litech is a compact, hard, coloured and non-porous ceramic material, obtained through a mixture of clays, sand and other natural substances, that cooked at a high temperature (1000-1300 °C). The exclusive controlled intensity variation weave, created with the most innovative molding techniques with water-based ecologic and sustainable inks and enamels. High resistance to abrasion.

MATERIAL FABRIC
Italian handcraft fabric made of: viscose 43%, cotton 36%, polyester 15%, linen 6%. Resistance to scraping, Martindale test 25,000 twists. Resistance to pilling, class 4. Resistance to discolouration, Xenotest class 5. Conforms to BS 5852-1979 part 0 cigarettes test.

LUX FABRIC
Italian handcraft fabric made of: cotton 75%, silk 25%. Lux fabric is a sustainable and environmentally friendly material with recycled cotton fibers and biodegradable silk.

TECH FABRIC
Italian handcraft fabric made of: polyester 100% Trevira CS. Resistance to scraping, Martindale test 75,000 twists. Resistance to pilling, class 5. Resistance to discolouration, Xenotest class 5/6 Conforms to BS 5852:2006 Source 5 CRIB 5, BS 5852:1990 sez.4 part.1 cigarette test.

SYNTHETIC LEATHER
Latest generation material entirely produced in Italy and animal-derived components free, made of: polyester 8%, polyurethane 4%, pcv 88%, textile composition: polyester 100%. It is an exclusive by Rimadesio, resistant and high performing, it is also ortho- phthalates free, in accordance with the European Reach regulation for the protection of human health and the environment from the risks of chemical substances. The production system of Rimadesio synthetic leather complies with current environmental and quality standards.

LEATHER
Real bovine natural leather obtained by a process of tanning. The surface is polished to obtain the different colours of the collection.

ALLUMINIO

FINITURA ANODIZZATA
Resistenza all'abrasione della finitura anodizzata conforme alla norma. Resistenza alla corrosione della finitura anodizzata conforme alla norma.

FINITURA LACCATA A POLVERE
Resistenza al distacco dello strato di vernice a polvere conforme alla norma. Resistenza alla corrosione della vernice a polvere conforme ai risultati del Machu Test e alla norma. Resistenza all'impronta della vernice a polvere conforme alla norma.

FINITURA ALLUMINIO LUCIDO
L'alluminio lucido viene realizzato mediante la spazzolatura e la brillantatura dell'alluminio, entrambi processi artigianali eseguiti tramite impianti di ultima generazione.

FINITURA NICKEL GRIGIO
La finitura nickel grigio viene ottenuta mediante diversi passaggi di verniciatura con smalti di ultima generazione, in grado di conferire l'aspetto delle più naturali ossidazioni metalliche. Lo speciale effetto lucido è il risultato di un processo manuale di spazzolatura e brillantatura effettuato sul materiale grezzo.

ESSENZE
Gli elementi impiallacciati, come piani, contenitori e ripiani, sono realizzati utilizzando tranciato conforme alle normative riguardanti le emissioni di formaldeide. Verniciatura a poro aperto con fondo e finitura acrilica atossica opaca trasparente.

LITECH
Rivestimento ceramico prodotto con minerali purissimi fusi ad alta temperatura e realizzati mediante un'innovativa tecnica di stampa full digital a inchiostri e smalti all'acqua, ecologici e sostenibili. Materiale dotato di proprietà antibatteriche permanenti grazie all'azione degli ioni negativi d'argento integrati prima del trattament di cottura finale a 1200°.

TESSUTO MATERIAL
Tessuto prodotto artigianalmente in Italia, composto da: viscosa 43%, cotone 36%, poliestere 15%, lino 6%. Resistenza all'abrasione, test Martindale 25.000 giri. Resistenza al pilling, classe 4. Resistenza allo scolorimento, Xenotest classe 5. Conforme alla normativa BS 5852-1979 part 0 cigarettes test.

TESSUTO LUX
Tessuto prodotto artigianalmente in Italia, composto da: cotone 75%, seta 25%. Il tessuto Lux è un materiale sostenibile ed ecologico con fibre di cotone riciclato e di seta biodegradabili.

TESSUTO TECH
Tessuto prodotto artigianalmente in Italia, composto da: poliestere 100% Trevira CS. Resistenza all'abrasione, test Martindale 75.000 giri. Resistenza al pilling, classe 5. Resistenza allo scolorimento, Xenotest classe 5/6 Conforme alle normative BS 5852:2006 Source 5 CRIB 5, BS 5852:1990 sez.4 part.1 cigarette test.

SIMILPELLE
Materiale di ultima generazione realizzato interamente in Italia e privo di componenti di origine animale, composto da: poliestere 8%, poliuretanica 4%, pvc 88%, composizione tessile: poliestere 100%. Prodotto esclusivo Rimadesio, resistente e altamente performante, privo di orto-ftalati, in linea con il regolamento europeo Reach per la protezione della salute e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche. Ogni fase di produzione della similpelle Rimadesio è conforme alle normative vigenti in materia ambientale e di gestione della qualità.

CUOIO
Vero cuoio bovino naturale, ricavato tramite processo di concia. La superficie viene verniciata per ottenere le varie colorazioni a catalogo.

ALUMINIUM

ELOXIERTES FINISH
Die Abriebfestigkeit der anodisierten Oberfläche entspricht der Norm. Korrosionsbeständigkeit der Standard-Eloxal-Oberfläche.

PULVERLACKIERUNG
Standardgemäße Beständigkeit gegen das Ablösen der Pulverbeschichtungsschicht. Korrosionsbeständigkeit der Pulverbeschichtung gemäß den Ergebnissen des Machu-Tests und des Standards. Die Beständigkeit gegenüber dem Abdruck der Pulverbeschichtung entspricht dem Standard.

GLÄNZENDES ALUMINIUM-FINISH
Poliertes Aluminium wird durch Bürsten und Polieren von Aluminium erreicht, wobei beide handwerklichen Verfahren durch die neuesten Energieerzeugungssysteme ausgeführt werden.

NICKEL GRIGIO-FINISH
Das Nickel grigio wird durch mehrere aufeinanderfolgende Lackierungsvorgänge geschafft. Dazu werden Lacke der neuesten Generation verwendet, die das Aussehen der natürlichsten Metalloxidation verleihen. Der besondere Glanzeffekt wird durch einen manuellen Vorgang von Bürsten und Schleifen auf dem Rohmaterial erreicht.

HOLZ
Die furnierten Elemente wie Sockelböden, Korpusse und Fachböden werden mit Furnier hergestellt, welches den Normen zum Formaldehydausstoß entspricht. Offenporige Lackierung auf Wasserbasis und mit ungiftigem, transparenten Acryllack.

LITECH
Das Litech ist ein Keramisches Material, das aus einer kompakten, harten und nicht porösen Paste aus Ton, Sand und andere natürlichen Materialien hergestellt wird. Diese Masse wird nach der Herstellung in einem Ofen bei Temperaturen von 1000-1300 °C zubereitet. Das Material von Rimadesio hat eine eigene ausgewogene und exklusive Charakteristik der Oberflächentextur, diese wird mit Farben und wasserlöslichen Lacken der neuesten und innovativsten Pressen, in Bezug auf Ökologie und Nachhaltigkeit hergestellt. Eine der wichtigsten Eigenschaften ist ein sehr hohe Resistenz des Abriebs.

STOFF MATERIAL
In Italien handwerklich produzierte Stoffe die sich aus 43% Viskose, 36% Baumwolle, 15% Polyester und 6% Leinen zusammensetzen. Korrosionspruefeung, Martindale Test 25.000 Touren. Pillingstest, Klasse 4. Verfaerbungspruefung, Xenotest Klasse 5. Gemaess Norme BS 5852-1979 part 0 cigarettes test.

STOFF LUX
In Italien handwerklich produzierte Stoffe die sich aus 75% Baumwolle, 25% Seide. Lux Stoff ist ein nachhaltiges und umweltfreundliches Material aus rezyklierten Baumwollfasern und biologisch abbaubaren Seide.

STOFF TECH
In Italien handwerklich produzierte Stoffe die sich aus 100% Polyester Trevira CS zusammensetzen. Korrosionsprüfung: Martindale Test auf 75.000 Touren Pillingstest: Klasse 5. Verfärbungsprüfung: Xenotest Klasse 5/6. Gemäß Norm BS 5852:2006 Quelle: 5 CRIB 5, BS 5852:1990 Sektion 4 Teil1 Zigarettentest.

KUNSTLEDER
Vollständig in Italien hergestelltes hochmodernes Material ohne Bestandteile tierischen Ursprungs, bestehend aus: 8% Polyester, 4% Polyurethan, 88% PVC; Textilzusammensetzung: 100% Polyester. Dies ist ein exklusives, widerstandsfähiges und leistungsstarkes Rimadesio Produkt, das gemäß der europäischen Reach- Verordnung keine Ortho-Phthalate enthält. Dies dient zum Schutz der Gesundheit und Umwelt vor den Risiken chemischer Substanzen. Jede Stufe der Kunstlederproduktion von Rimadesio entspricht den geltenden Umwelt- und Qualitätsmanagement Vorschriften.

LEDER
Echtes Rindleder, erhalten durch einen Bräunungsprozess. Die Oberfläche ist lackiert, um die verschiedenen Farben im Katalog zu erhalten.

ALUMINIUM

FINITION ANODISÉE
Résistance à l'abrasion de la finition anodisée est conforme à la norme. Résistance à la corrosion de la finition anodisée est conforme à la norme.

FINITION LAQUÉE À POUDRE
Résistance au décollement de la couche de peinture conforme à la norme. Résistance à la corrosion de la peinture à poudre conforme au Machu test et à la norme. Résistance à l'empreinte de la peinture à poudre conforme à la norme.

FINITION ALUMINIUM POLI
L'aluminium poli est réalisé par le rayure et polissage de l'aluminium, deux procédés artisanaux réalisés par des équipements de dernière génération.

FINITION NICKEL GRIGIO
La finition en nickel grigio est obtenue grâce à plusieurs passages de peinture realisés avec les émaux de dernière génération, capables de donner une apparence naturelle des oxydations métalliques. L'effet brillant spécial est le résultat d'un processus de brossage et de polissage manuel effectué sur la matière première.

BOIS
Les éléments de placage, comme les plateaux, les conteneurs et les étagères, sont produits avec un tranchage conforme aux normes concernantes les émissions de formaldéhyde. Verni à pores ouverts avec un apprêt à base d'eau non toxique et finition acrylique mate et transparent.

LITECH
La Litech est un matériau Litech compact, dur, coloré et non poreux, obtenu à partir de mélanges d'argiles, de sable et d'autres substances naturelles, qui sont cuites à haute température (1000-1300 °C). Le tissage exclusif est créé avec les techniques de moulage les plus innovantes avec des encres et émaux à base d'eau, écologique et durable. La résistance élevée à l'abrasion.

TISSU MATERIAL
Tissu fabriqué à la main en Italie et composé de: 43% viscose; 36% coton; 15% polyester; 6% lin. Résistance à l'abrasion, test Martindale 25.000 rpm. Résistance Pilling, classe 4. Résistance à la décoloration, classe 5 Xenotest. Conformément à la législation BS 5852-1979 Partie 0, cigarettes test.

TISSU LUX
Tissu fabriqué à la main en Italie et composé de: 75% coton; 25% soie. Le tissu Lux est un matériau durable et écologique composé de coton recyclé et de fibres de soie biodégradables.

TISSU TECH
Tissu fabriqué à la main en Italie et composé de: 100% Polyester Trevira CS Résistance à l'abrasion, test Martindale 75.000 rpm. Résistance Pilling, classe 5. Résistance à la décoloration, classe 5/6 Xenotest. Conformément à la législation BS 5852:2006 Source 5 CRIB 5, BS 5852:1990 sez.4 partie 1 cigarettes test.

SIMILICUIR
Matériel de dernière génération entièrement réalisé en Italie et sans aucun élément d'origine animale, composé de polyester 8%, polyurétane 4%, pvc 88%, composition textile: polyester 100%. Produit exclusif Rimadesio, résistant et très performant, sans orthophtalates, conformément au Règlement européen Reach pour la protection de la santé et de l'environnement des risques causés par les substances chimiques. Chaque phase de production du similicuir Rimadesio se conforme aux réglementations environnementales en vigueur et de gestion de la qualité.

CUIR
Vrai cuir naturel, obtenu par un procédé de bronzage. La surface est vernie pour obtenir les différentes couleurs dans le catalogue.

ALUMINIO

ACABADO ANODIZADO
Resistencia a la abrasión del acabado anodizado cumple con la norma. Resistencia a la corrosión del acabado anodizado cumple con la norma.

ACABADO LACADO EN POLVO
Resistencia al desprendimiento de la capa de laca en polvo cumple con la norma. Resistencia a la corrosión de la laca en polvo conforme con los resultados de la prueba del Machu Test y con la norma. Resistencia a la impresión de la laca en polvo cumple con la norma.

ACABADO DE ALUMINIO BRILLANTE
El aluminio pulido se produce mediante rayadura y pulido de aluminio, ambos procesos artesanales realizados por medio de sistemas de última generación.

ACABADO DE NICKEL GRIGIO
El acabado nickel grigio se obtiene mediante varios pasos de pintura con esmaltes de última generación, capaces de dar el aspecto de las más naturales oxidaciones de metales. El efecto brillante especial es el resultado de un proceso de cepillado manual y pulido realizado sobre la materia prima.

MADERA
Los elementos chapados de madera, como encimeras, contenedores y estantes, se realizan utilizando hojas conforme a las normas sobre las emisiones de formaldehído. Pintura de poro abierto con imprimación a base de agua y acabado acrílico mate transparente atóxico.

LITECH
El Litech porcelánico es una cerámica de pasta compacta y dura,no porosa y se obtiene con masas de arcillas, arena y otras sustancias naturales cocidas a alta temperatura (1000-1300 °C). La exclusiva textura es creada con las técnicas más innovadoras de moldeo con tintas y esmaltes al agua, ecológicos y sostenibles. Alta resistencia a la abrasión.

TEJIDO MATERIAL
Tejido producido artesanalmente en Italia, compuesto por: viscosa 43%, algodón 36%, poliéster 15%, lino 6%. Resistencia a la abrasión, Martindale prueba de 25.000 rpm. Resistencia al pilling, clase 4. Resistencia a la decoloración, Xenotest clase 5. Conforme a la normativa BS 5852-1979 Part 0 cigarettes test.

TEJIDO LUX
Tejido hecho a mano en Italia, compuesto por: 75% algodón, 25% seda. El tejido Lux es un material sostenible y ecológico con fibras de algodón recicladas y seda biodegradables.

TEJIDO TECH
Tejido producido artesanalmente en Italia, compuesto por: Poliéster 100% Trevira CS Resistencia a la abrasión, Martindale prueba de 75.000 rpm. Resistencia al pilling, clase 5. Resistencia a la decoloración, Xenotest clase 5/6. Conforme a la normativa BS 5852:2006 Source 5 CRIB 5, BS 5852:1990 secc.4 part.1 cigarettes test.

SÍMIL CUERO
Material de última generación fabricado íntegramente en Italia y libre de componentes de origen animal, compuesto por: 8% poliéster, 4% poliuretano, 88% PVC, composición textil: 100% poliéster. Producto exclusivo Rimadesio, resistente y de altas prestaciones, libre de ortofalatos, en línea con el reglamento europeo Reach para la protección de la salud y el medio ambiente frente a los riesgos de las sustancias químicas. Cada fase de producción del símil cuero Rimadesio cumple con las normativas vigentes en materia ambiental y de gestión de la calidad.

CUERO
Verdadero cuero de vaca natural, obtenido por el proceso de curtido. La superficie es pintada para obtener los diferentes colores como en el catálogo.

АЛЮМИНИЙ

АНОДИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ
Стойкость анодированного покрытия к истиранию соответствует требованиям стандарта. Коррозионная стойкость анодированного покрытия соответствует требованиям стандарта.

ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ЛАКОВЫМ ЭФФЕКТОМ
Стойкость порошкового покрытия к отслаиванию соответствует требованиям стандарту. Коррозионная стойкость порошкового покрытия соответствует результатам теста Maxy и требованиям стандарта. Определение твердости порошкового покрытия соответствует требованиям стандарта.

ГЛЯНЦЕВАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ОТДЕЛКА
Глянцевый алюминий производится путем брашированния и полировки алюминия, причем оба процесса выполняются вручную на самом современном оборудовании.

ОТДЕЛКА СЕРЫМ НИКЕЛЕМ
Отделка серым никелем достигается путем нескольких этапов окрашивания с использованием современных эмалей, придающих вид наиболее естественного окисления металла. Особый глянцевый эффект — результат ручной обработки сырья щеткой и полировки.

ШПОН
Шпонированные элементы, такие как столешницы, контейнеры и полки, изготавливаются из шпона, соответствующего нормам выделения формальдегида. Окраска осуществляется при открытых порах с использованием нетоксичной прозрачной матовой акриловой грунтовки и финишного покрытия.

LITECH
Керамическая плитка, изготовленная из чистейших минералов, расплавленных при высокой температуре, производится с использованием инновационной технологии полностью цифровой печати с применением экологически чистых и устойчивых красок и глазурей на водной основе. Материал характеризуется постоянным антибактериальным эффектом благодаря действию отрицательных ионов серебра, интегрированных перед окончательной обработкой запеканием при температуре 1200°.

ТКАНЬ «MATERIAL»
Полотно, произведенное вручную в Италии, состоит из вискозы 43%, хлопка 36%, полиэстера 15%, льна 6%. Устойчивость к истиранию, тест Мартиндейла 25 000 об/мин. Сопротивление пиллингу, класс 4. Устойчивость к выцветанию, класс 5 по Ксенотесту. Соответствует стандарту BS 5852-1979 часть 0 тест на тлеющую сигарету.

ТКАНЬ «LUX»
Полотно, изготовленное вручную в Италии, состоит из хлопка 75%, шелка 25%. Полотно Lux — это экологичный и безопасный для окружающей среды материал, в состав которого входят переработанный хлопок и биоразлагаемые шелковые волокна.

ТКАНЬ «TECH»
Ткань ручной работы из Италии, состоит из: 100% полиэстера Trevira CS. Устойчивость к истиранию, тест Мартиндейла 75 000 об/мин. Сопротивление пиллингу, класс 5. Устойчивость к выцветанию, Xenotest класс 5/6 Соответствует BS 5852:2006 Source 5 CRIB 5, BS 5852:1990 sec.4 part.1 тест на тлеющую сигарету.

ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА
Материал последнего поколения, произведенный полностью в Италии и не содержащий компонентов животного происхождения, состоит из полиэстера 8%, полиуретана 4%, пвх 88%, тканевая основа — полиэстер 100%. Эксклюзивный продукт Rimadesio, прочный и высокоэффективный, не содержащий орто-фталатов, в соответствии с европейским регламентом Reach по защите здоровья и окружающей среды от рисков, связанных с химическими веществами. Каждый этап производства искусственной кожи Rimadesio соответствует действующим стандартам в области экологии и управления качеством.

КОЖА
Настоящая Телячья кожа, полученная методом дубления. Поверхность окрашивается в различные цвета согласно каталогу.

铝合金

阳极氧化表面处理
阳极氧化的表面处理符合耐磨性标准。 阳极氧化的表面处理符合耐腐蚀性标准。

粉末涂层表面处理
粉末涂层的抗剥落性符合标准。 粉末涂层的耐腐蚀性符合马丘试验结果和标准。 粉末涂层的抗指纹性符合标准。

亮面铝合金表面处理
亮面铝合金经拉丝和抛光加工程序实现，这两项工艺均通过业界最新一代设备完成。

镀灰镍表面处理
镀灰镍表面处理使用业界最新一代涂料经多道涂刷程序完成，其呈现出最自然的金属氧化效果。 手工涂刷和抛光工艺打造出特殊的光泽感。

木质
家具面板、储物柜和层架组合等饰面元素的生产制作皆符合甲醛限值的标准。 底漆和透明无毒哑光亚克力表面处理工艺皆开孔喷涂。

LITECH 岩板
陶瓷涂层通过创新的全数字油墨印刷技术和生态永续的环保水性漆料，经高温产出最纯净的熔融矿物制成； 在最终的 1200° 烘烤步骤之前会通过一道银离子的涂层工序，使该材质具有永久抗菌的特性。

MATERIAL 面料
意大利制工艺织品，成分为：43% 粘胶、36% 棉、15% 聚酯、6% 亚麻。 马丁代尔织物耐磨测试 25.000 次。 织物抗起球测试，第 4 级。 Xenotest 织物色牢度测试，第 5 级。 符合 BS 5852-1979 第 0 部分的织物阻燃香烟测试标准。

LUX 面料
意大利制工艺织品，成分为：75% 棉、25% 蚕丝。 LUX 面料为一款可持续发展和生态环保的面料，由回收棉纤维和可生物降解的蚕丝制成。

TECH 面料
意大利制工艺织品，成分为：100% 特雷维拉聚酯纤维 (TREVIRA CS) 。 马丁代尔织物耐磨测试 75.000 次。 织物抗起球测试，第 5 级。 Xenotest 织物色牢度测试第 5/6 级，符合 BS 5852:2006 Source 5 CRIB 5 标准和 BS 5852:1990 第 4 节、第 1 部分的织物阻燃香烟测试标准。

仿真皮革
最新一代的材质、不含动物成分、纯意大利制造，成分为：8% 聚酯纤维，4% 聚氨酯，88% PVC，织物成分：100% 聚酯纤维。 其为 Rimadesio 的独家产品，特性为结实、极为耐用、不含邻苯二甲酸，符合欧盟 Reach 法规之健康与环境免受化学物质危害保护之相关规定。 Rimadesio 仿真皮革的每道生产程序均符合目前的环境与质量管理相关规定。

牛皮皮革
通过鞣制工艺制成的天然真牛皮皮革， 表面经上光处理后可制成各种在产品目录中可找到的颜色。

ECOLORSYSTEM MATT LACQUERED

305 cipria
45 avorio
59 grigio chiaro
40 grigio cenere
53 bianco neve
16 bianco latte
51 nocciola
52 corda
56 lino
312 grigio seta
47 grigio perla
78 sabbia
306 terracotta
85 tufo
310 creta
38 azzurro cera
36 blu londra
74 canapa
76 rosso india
308 pepe
317 grigio artico
35 blu notte
39 verde inglese
73 giallo kashmir
75 amaranto
309 sandalo
88 grigio scuro
86 blu oceano
314 verde lichene
43 laguna
307 java
58 caffè
311 grigio lava
313 blu scuro
315 verde scuro
33 verde oliva
84 moro
13 nero
316 verde terra

ECOLORSYSTEM LACQUERED METALIZED

304 platino
302 grafite
69 palladio
303 bronzo
83 piombo
300 rame
301 peltro

ALUMINIUM

31 alluminio lucido
30 alluminio
14 brown
318 nickel grigio
22 nero lucido

LEATHER

C23 bianco ghiaccio
C17 sand
C29 toupè
C22 caramello
C28 fango
C11 moka

SYNTHETIC LEATHER

157 arena
158 agata
155 nube
154 argilla
160 miele
153 castoro
159 etna
156 rubens

LUX FABRIC

T006 gesso
T052 segale
T044 acciaio
T012 marmotta
T042 ruggine
T051 salvia

MATERIAL FABRIC

T020 nebbia
T019 papiro
T009 piuma
T017 roccia
T001 terracotta
T003 brandy
T018 tabacco

TECH FABRIC

TT01 duna
TT03 tortora
TT05 mosto
TT07 antracite
TT09 fumo
TT10 ghiaccio
TT11 giada
TT19 canyon
TT20 dolomiti
TT21 cedro

RAFIA

T133 magnolia
T134 desert
T101 natural
T115 stone
T102 sequoia

MARBLE

28 calacatta
188 sierra beige
184 crystal grey
186 crystal brown
180 emperador
183 noir saint laurent
187 verde lepanto
182 rosso lepanto
181 nero marquinia

MATT MARBLE

198 calacatta opaco
194 crystal grey opaco
191 nero marquinia opaco
185 crystal white opaco

LITECH

G001 crema
G002 moka
G003 piedra
G004 grigio rigato

WOOD

711 rovere
15 noce
19 rovere termotrattato
27 rovere nero
710 tinto ebano

TAIGA WOOD

701 rovere taiga
700 tinto ebano taiga

SAHARA WOOD

17 noce sahara
20 rovere termotrattato sahara

MELAMINE

07 melaminico olmo
09 melaminico rovere grigio
25 melaminico larice carbone

INTERNAL MELAMINE

UB07 mel. cuoio grigio
UB09 mel. cuoio brown

Collection designed by Giuseppe Bavuso.

Art direction and graphic project: Juma
Photo: Federico Cedrone, Santi Caleca
Technical photo: F2 Fotografia
Styling: Studiopepe; Patrizia Cantarella with Rossella Ballabio;
Martina Lucatelli with Martina Dalla Bona;
Simona Silenzi Studio; Gaia Marchesini and Giordano Sarno.

Thanks to: Afolki, Agape, Ames, Amini Carpets, aponteboretti, Arnolfo di Cambio, Artemide, Astep, AYTM, Azucena, B&B Italia, Baxter, Bitossi Ceramiche, Brionvega, Carl Hansen & Søn, Claire Lune, Cooee Design, Danese Milano, Dany GILLES, Davide Groppi, De Vecchi Milano 1935, Dechem Studio, Dep Art Gallery, Egidio Milesi, Emil, Etel Milano, Flexform, Flos, FontanaArte, FPM Milano, Fritz Hansen, Gan Rugs, Gardeco, Gervasoni 1882, Henry Timi, Ittala, Ivano Redaelli, Iwata Mokku, J. & L. Lobmeyr, Knoll, Lanerossi, Lindell & Co, Living Divani, Lorenzo Franceschinis, Louis Poulsen, Maru Gallery, Matteo Thun Atelier, distributed by Manus Factor, Maxalto, Nemo Lighting, Noorstad, Noorth, Nude Glass, NUMA Limited Editions, Nuove Forme, Officine Saffi, Oluce, Pallucco, Phantom Hands, Raawi, Rains, Raumgestalt, Riva 1920, Scandola marmi, Serafino Zani, Skagerak, Society, STELTON distribuito da Schönhuber Spa, Suede, Tacchini, Terry Davies Ceramics, Unurgent Argilla, Up To You Anthology, Vitra, When Objects Work.

Films and print: Optima
Update, October 2024

RIMADESIO SPA
Via Furlanelli 96
20833 Giussano (MB) Italy
T +39 0362 3171
rimadesio@rimadesio.it

MILANO FLAGSHIP STORE
Via Visconti di Modrone 26
20122 Milano Italy
T +39 02 76280708
milano@rimadesio.it

LONDON FLAGSHIP STORE
83-85, Wigmore street
1WU 1DL London
T +44 2074 862193
london@rimadesio.co.uk

NEW YORK FLAGSHIP STORE
102 Madison Ave
New York, NY 10016
T +1 917 388 2650
usa@rimadesio.us

PARIS FLAGSHIP STORE
25, Avenue Rapp
75007 Paris
T +33 171930682
paris@rimadesio.fr

www.rimadesio.it

Follow us on Instagram, Facebook, Linkedin,
WeChat, Weibo, Little Red Book.

AWARDS

1993	Siparium	Young & Design
2000	Zenit	Award KBB
2001	Zenit	selection Design Index ADI
2002	Siparium	Top100 Frames
2005	Graphis	selection Design Index ADI
2007	Vela	selection Design Index ADI
2008	Vela	mention XXI Premio Compasso d'Oro ADI
2015	Wind	winner Red Dot Award
2016	Cover	Best Furniture System AZ Award
2016	Alambra	selection Design Index ADI
2017	Sail	selection Design Index ADI
2017	Soho	Architectural products AZ awards
2017	Daimon	Interior Design Magazine Best of Year awards
2020	Modulor	People's Choice winner AZ Awards
2020	Modulor	Architectural Products Award of Merit AZ Awards
2020	Modulor	selection Design Index ADI
2021	Francis	selection Design Index ADI
2021	Modulor	LivingEtc Style Awards
2022	Maxi	selection Design Index ADI
2022	Aliante	finalist Interior's best of the Year awards
2022	Aliante	finalist A+Product awards
2023	Maxi	winner German Design Awards
2023	Radius	Architect's Newspaper's Best of Products Awards

PATENTED:
Air, Radius, Aliante, Rialto, Maxi, Sail, Soho, Velaria, Stripe, Daimon, Graphis, Zen, Zen frame, Siparium, Moon, Vela, Luxor, Even, Aura, Spin, Link+, Planet, Flat, Alambra, Abacus living, Self, Cover, Zenit, Dress bold, Abacus.

REGISTERED TRADEMARKS:
Rimadesio, Ecolorsystem, Litech, Siparium, Velaria, Abacus.

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C003498